

Kompresor tłokowy HK 1500-500

Kompresory tłokowe Airpress o ciśnieniu maksymalnym 11 bar i przełożeniu pasowym to profesjonalne urządzenia dedykowane do warsztatów mechanicznych, małych zakładów przemysłowych czy rolnictwa. Urządzenia te mogą pracować w stosunku czasowym 60% tłoczenia do 40% odpoczynku maszyny. Maksymalne zalecane wykorzystanie urządzenia to 12 godzin dziennie przy zachowaniu proporcji odpoczynku urządzenia (40% czasu) dla każdego cyklu doładowania.

Zalety kompresorów tłokowych Airpress na przełożeniu pasowym oraz ciśnieniu maksymalnym 11 bar :

- Nowoczesne bloki sprężarkowe o obniżonej prędkości obrotowej z chłodnicami powietrza
- Wydajny układ chłodzenia pompy sprężarkowej
- Metalowa osłona kół pasowych zwiększająca powierzchnię chłodzenia
- Wydajne filtry ssawne chronią elementy ruchome pomp sprężarkowych
- Wydajne silniki elektryczne
- Presostaty marki Condor z zabezpieczeniem termicznym silnika
- Trwałe miedziane rurki ciśnieniowe
- Gotowe urządzenia do pracy wyposażone we wtyczkę elektryczną



Dane techniczne:

Wydajność na ssaniu	1074 l/min
Zbiornik	500 l
Moc silnika	10,0 KM / 7,5 kW
Ciśnienie robocze	9 bar
Ciśnienie maksymalne	11 bar
Ilość tłoków	2
Ilość stopni sprężania	2
Obroty	1000 obr/min
Zasilanie	400V / 50Hz / 3Ph
Wymiary	1930 x 630 x 1370 mm
Waga	263 kg
Nr katalogowy	360673
EAN	8712418332506